

????????? ? ??????????
????????????????? ? ??????????????
?????????????????. ???????
???????????????? ?? ?????????????
???????????????? ?? ???????????.

????

Установить и проверить работоспособность оборудования и герметичность соединений.

???????????????? ???????

- Устройство натяжных потолков в санузлах.
- Зашивка коробов в санузлах декоративными панелями.

??? ?????????? ? ????? ????????

Предварительную разметку положения оборудования, расстановка «на сухо» и оценка корректности расположения.

Установку ванн, душевых кабин, раковин, унитазов. Герметизацию сопряжений с облицовкой стен.

Установку и подключение оконечных устройств смесителей, полотенцесушителей, сифонов.

Монтаж мебели.

Пролив от оконечных устройств.

.

???????????????? ???????

- Составление акта готовности к чистовой отделке. Подведение итогов готовности к чистовой отделке.

????????????? ??? ?????????????? ???????

Полное укомплектование этажа захватки. Сопряжение душевых поддонов, шторок душевых кабин, рукомойников с керамическими поверхностями стен, выполняется методом выдавливания силикона из шва сначала не размеченное место сопряжения наносится силикон затем прижимается элемент оборудования и выдавленный силикон после закрепления заглаживается.

Запилы в шкафчиках, шторках для пропуска труб выполняются коронками или лобзиком.

Из оконечных устройств водопровода смесителей, смывного бачка под напором (максимально открытыми смесителями) подаётся вода, оценивается герметичность трубопроводов и их стыковых соединений, работоспособность счётчиков воды. Пролив выполняется и оценивается с максимальным напором воды. До приёмки на этаже сначала открываются все краны! Закрываются после осмотра.

??????? ?????????

- Какие примыкания и как герметизируются? Ответ: Все примыкания оборудования (фаянс, детали душевой кабины) к керамической плитке герметизируются. Предварительно по линии разметки карандашом на плитку наносится герметик, затем герметик прижимается так чтоб излишки герметика выдавились из-под санфаянса или стойки душевой кабины.

????????????? ???????

- Деталь стыковки гофры от унитаза с выпуском канализации находится внутри декоративного короба и стык становится не видимым. Необходимо добавить дополнительную жёсткую вставку канализационной трубы.
- При размещении санфаянса не обеспечиваются нормативные требования (минимальные размеры расположения). Необходимо до начала установки проверить нормативные размеры расположения, сделать и утвердить эталон с ИСК ОВБК.

?????????????

- Технологическая карта.

????

Версия #1

Дмитрий Волобуев создал 16 июля 2025 14:05:41

Дмитрий Волобуев обновил 16 июля 2025 14:05:41